

Bona Care Oil

Лист технической информации

Bona Care Oil - специально разработанное средство для периодического ухода за деревянными напольными поверхностями, покрытыми «Bona Craft Oil» и «Bona Craft Oil 2K». Обладает хорошей пропитывающей способностью и имеет очень слабый запах. «Bona Care Oil» очень экономично в своём применении и благодаря низкой вязкости эффективно наносится без особых усилий.

- Масло с низкой вязкостью и хорошей пропитываемостью
- Низкое содержание ЛОВ (<8%) и слабый запах
- Безопасно для применения на детских игрушках и столешницах, соответствует EN 71-3

Тех. данные

Тип:	модифицированное натуральное масло
Цвета:	Natural (бесцветное), White (белое) и Grey (серое)
Разбавление:	Продукт полностью готов к применению и не должен разбавляться
ЛОВ:	<8%
Время высыхания:	12 часов при хорошей вентиляции воздуха и нормальных климатических условиях 20°C / 50% относительной влажности
Инструмент для нанесения:	Однодисковой машиной с падом «Bona WoolPad» или ветошью из хлопчатобумажной ткани («вафельными» полотенцами)
Расход материала:	50-100 м ² /л в зависимости от состояния покрытия
Маркировка:	Не классифицируется (см. паспорт безопасности)
Риск возгорания:	Содержит сухие масла. Риск самовозгорания! Использованные ветоши, пады и т.д. должны храниться в плотно закрытом металлическом контейнере или в ведре с водой. Дополнительную информацию см. в паспорте безопасности.
Очистка рабочих инструментов:	Сразу после использования инструменты очищаются уайт-спиритом, затвердевшие остатки материала удаляются также уайт-спиритом
Срок хранения:	Не менее 3 года с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом хранить в прохладной среде (не выше +25°C)
Утилизация тары:	В соответствии с местным законодательством
Поставка расфасовок:	6 x 1 литр 2 x 5 литров только Natural (бесцветное)

Finishing



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**

WWW.1PARKET.RU

+7 (495) 545-25-85

Bona®

Подготовка

Предварительно удалите с поверхности грязь и пыль при помощи пылесоса, веника или швабры. Затем очистите поверхность чистящим средством «Bona Soap», при этом соблюдайте указания листа технической информации к данному продукту.

Перед применением «Bona Care Oil» дайте поверхности полностью высохнуть.

Обратите внимание, что перед применением, материал должен иметь комнатную температуру. Оптимальные условия работы с материалом от +18 до +25°C и от 40 до 60% относительной влажности воздуха. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания материала, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания материала. Во время нанесения и высыхания материала, температура в помещении не должна быть ниже +16 °C.

Применение

1. Перед использованием тщательно перемешайте материал в банке и равномерно нанесите его очень тонким слоем на поверхность деревянного пола с помощью однодисковой машины с падом «Bona WoolPad» или ветошью из хлопчатобумажной ткани («вафельными» полотенцами).

Примечание! Не оставляйте на поверхности излишки материала – полируйте поверхность насухо! В противном случае, время полного высыхания материала «Bona Care Oil» увеличится в несколько раз, а на поверхности останется липкий неравномерный слой.

2. Дайте поверхности высохнуть не менее 12 часов. Обеспечьте хорошую вентиляцию воздуха во время работы и высыхания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: VONA CARE OIL СОДЕРЖИТ СУХИЕ МАСЛА. РИСК САМОВОЗГОРАНИЯ! ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРОМАСЛЕННЫЕ ВЕТОШИ, ПАДЫ И Т.Д. ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ В ПЛОТНО ЗАКРЫТОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОНТЕЙНЕРЕ ИЛИ В ВЕДРЕ С ВОДОЙ.

Уход

Регулярная чистка и уход за деревянным напольным покрытием, с помощью «Bona Soap» и «Bona Care Oil», значительно увеличит срок службы масляного покрытия и улучшит его внешний вид.

Подробную инструкцию по очистке и уходу вы найдёте на нашем сайте: <https://www.bona.com/floorcare/>



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU
+7 (495) 545-25-85

Bona®

Bona Care Oil

Лист технической информации

Finishing



Уведомление по применению:

Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу.



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**

WWW.1PARKET.RU

+7 (495) 545-25-85

Bona®