

ЛАК-СПРЕЙ ГЛУБОКО МАТОВЫЙ



- » Для лакированных и пластиковых поверхностей.
- » Для согласования блеска.
- » Для закрепления реставрированного участка.
- » Бездефектная плёнка благодаря антисиликоновой добавке.
- » Не оставляет ореола после высыхания.

	1. Подготовка спрея	2. Подготовка поверхности	3. Нанесение	4. Завершение
Действия	<p>1. Подготовка спрея: Перед использованием встряхнуть (должно быть слышно биеие шарика), слегка распылить в сторону. Проверить на неотвественных частях поверхности. Работать при комнатной температуре – не распылять на холодные/горячие поверхности.</p>	<p>2. Подготовка поверхности: Поверхности отшлифовать, удалить пыль.</p>	<p>3. Нанесение Распыление с дистанции 40-50 см.</p>	<p>4. Завершение Сушка от пыли 5-10 минут, на отлип – 20 минут</p>

НЦ лак-спрей Содержит НЦ-комби бесцветный лак для нанесения на лакированные и ламинированные поверхности, срок хранения – минимум 2 года Для внутренних отделок Для создания очень тонкого лакового слоя, не оставляет ореола Степени блеска: глубоко матовый (3...4%), матовый (10...13%), шелковисто-матовый (19...21%), шелковисто-глянцевый (35...40%), глянцевый (55...65%). Устойчив к воздействию воды, пара, химическим и механическим воздействиям

Характеристики:

Степень блеска: глубоко матовый (3–4%).

Производитель: KONIG.

Страна производства: Германия.

Серия: 336300.

Объём: 400 мл.

Тип основы: нитроцеллюлозный.

Область применения: для внутренних работ. Подходит для нанесения на ненагруженные ламинированные и лакированные поверхности.

Способ нанесения: распыление на расстоянии 30–40 см.

Сушка на отлип: 20 минут.

Полное высыхание: через 20 минут.

Устойчивость: к воздействию воды, пара, химическим и механическим воздействиям.

Срок хранения: минимум 2 года.

Не рекомендуется использовать: на белых эмалевых поверхностях.



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**

WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85