



Специальный очиститель для древесины вне помещений. Удаляет серый налет на древесине. Эффективное воздействие и экологическая безопасность. Биологически разлагается и оптимально подходит для применения вне помещений. Идеальная предварительная обработка поверхности перед нанесением масла Deck&Teak Oil.


- Возвращает древесине естественный цвет
- Обладает хорошей адгезией и предотвращает образование капель
- Реставрация без шлифовки
- Удаляет стойкие загрязнения

Область применения:

Предназначено для деревянных террас, полов, садовой мебели и других садовых предметов из древесины.

Характеристики продуктов

Арт. №
10051



pH-значение

2,7

Состав

< 5% неионогенные поверхностно-активные вещества, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE

Хранение и транспортировка

Срок хранения не менее 36 месяцев. Не является опасным грузом согласно ADR. Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замерзания.

GISCODE

GG10

Указания по нанесению

- Хорошо потрясти емкость с продуктом.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.

Разбавители

Вода.

Инструмент для нанесения/Расход материала

Кисть или щетка для нанесения масла LOBATool / ок. 150-200 мл/м² (5-6 м²/л). Точный расход определить пробным нанесением.





Указания по нанесению

Применение:

Нанести средство Deck&Teak Refresh кистью или щеткой для нанесения масла LOBATOOL Ölbürste в неразбавленном виде на поверхность древесины насыщенным слоем.

Примерно через 10 минут обработать поверхность щеткой или шваброй по направлению древесных волокон. Щетку или швабру периодически промывать в чистой воде. По окончании промыть всю поверхность чистой водой, напр. из садового шланга. При стойких загрязнениях повторить очистку или подвергнуть поверхность воздействию средства Deck&Teak Refresh на более длительное время. После высыхания снова нанести на древесину масло LOBASOL® Deck&TeakOil или Deck&TeckOil Color.

Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Сразу же очистить рабочие инструменты водой.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или товарного знака.

