

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## ParkettSoap



ЦИКЛЕВОЧНАЯ  
КОМПАНИЯ

WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85



doBa.  
On Top!

новый



На основе возобновляемого растительного сырья.

Мыло для полов, покрытых маслом и воском. Основательная, но щадящая поверхность очистка, создает мыльную пленку с ухаживающим эффектом. Удаляет сильные загрязнения и остатки воска. Интенсивная очистка обеспечивает реставрацию покрытых маслом полов без шлифовки.

- Хорошие очищающие свойства
- Ухаживающий эффект благодаря восстановлению жирового слоя

### Область применения:

Предназначен для щадящего восстановления жирового слоя, текущего ухода и очистки полов, покрытых маслом и воском. Удаляет стойкие загрязнения и оптимально подготавливает покрытие к последующей пропитке маслом LOBASOL® HS.

### Характеристики продуктов

#### Арт. №

10048



1 л



12



480

5 л

4

128

Сухой остаток

15,9 ±2%

pH-значение

9,6

Состав

5 - 15% мыла

Хранение и транспортировка

Срок хранения не менее 36 месяцев. Не является опасным грузом согласно ADR. Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замерзания.

GISCODE

GU40

### Указания по нанесению

- Удалить предварительно грязь и пыль пылесосом, веником или шваброй.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE Вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте [www.wingis-online](http://www.wingis-online).
- Хорошо потрясти емкость с материалом.

### Разбавители

Вода.

1/2017



# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## ParkettSoap



**loba.**  
On Top!

### Указания по нанесению

#### Применение:

##### Текущий уход

Для текущей очистки и ухода добавить прибл. 50 - 100 мл средства ParkettSoap на ведро воды (10 л). Протереть поверхность смоченной в данном растворе слегка влажной шваброй. Использование слишком большого количества воды при слишком длительном времени воздействия средства может вызвать разбухание паркетных и пробковых покрытий. Обработка поверхности однодисковой машиной с белым падом LOBATOOL или вручную щеткой и флизелиновой салфеткой LOBATOOL способствует повышению стойкости защитного слоя.

##### Генеральная очистка

Смешать средство ParkettSoap в пропорции 1:2 с водой и нанести на поверхность с помощью емкости с распылителем или швабры. Сразу же обработать поверхность однодисковой машиной с зеленым падом LOBATOOL. Затем очистить поверхность пылесосом для влажной уборки, салфетками или шваброй и протереть чистой водой. Большие площади необходимо очищать поэтапно. Для предотвращения разбухания древесины использовать минимально необходимое количество очищающего раствора. Поскольку в результате генеральной очистки защитный слой средств по уходу сильно истощается, после высыхания в течение ночи необходимо нанести на поверхность слой средства LOBACARE® ParkettOil Pro или первоначально использовавшегося масла.

### Общие указания

**Очистка рабочих инструментов:** Сразу же очистить рабочие инструменты водой.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

**Время высыхания:** Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 55% до 65%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBATOOL Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

1/2017

