



Дисперсионное средство по уходу. Для защиты полов, покрытых лаком. Защищает покрытые лаком полы от легких царапин и следов от обуви за счет образования поверхностной пленки. Предотвращает преждевременный износ и повышает срок эксплуатации поверхности.

- Сохраняет привлекательную оптику и характеристики покрытий
- Защищает лаковый слой от истирания на долгое время
- Придает новый блеск изношенным и потертым покрытиям
- Предотвращает появления следов от обуви на лаковом слое
- Высокие противоскользящие характеристики
- Простая и надежная в работе
- Очень высокая стойкость к образованию следов и полос от обуви

Область применения:

Предназначено для ухода за покрытыми лаком паркетом, покрытиями из древесины и пробки, линолеумом и покрытиями из ПВХ. Достигается коэффициент трения скольжения для спортивных покрытий согласно стандарту DIN 18032.

DIN 18032

Характеристики продуктов

Арт. №
10055

1 l	12	480
10 l	-	60

Сухой остаток	13 ±2%
pH-значение	8,6
Состав	Вода, полимеры, водорастворимые растворители, ароматические вещества, консерванты, неионные тензиды
Хранение и транспортировка	Срок хранения не менее 24 месяцев, соблюдать указания на этикетке емкости. Не является опасным грузом согласно ADR. Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замерзания.
GISCODE	GE20





Указания по нанесению

- Удалить предварительно грязь и пыль пылесосом, веником или шваброй, затем протереть поверхность с помощью средств LOBACARE® CleanFix или Cleaner. Стойкие загрязнения и остатки средств по уходу должны быть предварительно удалены с помощью генеральной очистки со средством LOBACARE® CareRemove. Соблюдайте указания листка Технической информации к данному продукту.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE Вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.

Разбавители

Продукт полностью готов к применению и не должен разбавляться!

Инструмент для нанесения/Расход материала

Щетка для нанесения средств по уходу LOBATool Wischwiesel, на больших площадях использовать щетку / 30-40 мл(г)/м² = 25-35 м²/л(кг) = 3-4 л/100 м²

Время высыхания

- По покрытию можно ходить через 1-2 часа.
- Полная нагрузка и нанесение защитного покрытия через 12 часов.

Применение:

Наносить материал на пол отдельными участками, а затем разровнять его по всей поверхности. Инструмент для нанесения материала держать у самой поверхности и не поднимать, работать без нажима. Начинать работу с одного конца помещения и двигаться от стены к стене к противоположному концу помещения с дверью. Помещение должно быть обработано полностью. Не обрабатывать поверхность повторно во время высыхания, это может привести к появлению полос.

Генеральная очистка:

Продукт удаляется при генеральной очистке с помощью LOBACARE® CareRemove, подробности в листке Технической информации к соответствующему продукту.

Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Сразу же очистить рабочие инструменты водой.

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 55% до 65%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBATool Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

