



Средство для влажной уборки на водной основе. Очистка и уход за один рабочий прием.

- Создает легкую защитную пленку из воска
- Экономичный концентрат
- Щадит материал, имеет нейтральным pH-показатель
- Хорошие очищающие свойства
- Can be used universally on various oiled floors

Область применения:

Предназначено для очистки и ухода за паркетом и деревянными полами, покрытыми маслом и воском.

Характеристики продуктов

Арт. №
10041

1 l	12	480
10 l	-	60

Сухой остаток	15,9 ±2%
pH-значение	6,3
Состав	< 5% анионных тензидов, < 5% неионогенные поверхностно-активные вещества, < 5% фосфонаты, LIMONENE, ароматизирующие добавки, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE
Хранение и транспортировка	Срок хранения не менее 36 месяцев. Не является опасным грузом согласно ADR. Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замерзания.
GISCODE	GE20

Указания по нанесению

- Удалить предварительно грязь и пыль пылесосом, веником или шваброй.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE Вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.
- Хорошо потрясти емкость с материалом.

Разбавители

Вода.





Указания по нанесению

Инструмент для нанесения/Расход материала

Моп LOBATOOL. На больших площадях использовать предназначенные для этого моп, машину для очистки Marob-Gigant или автомат-полотер. / В зависимости от области применения добавить ок. 200 - 300 мл к 10 л воды, данного раствора достаточно для очистки 100 м². При сильном загрязнении возможна более высокая дозировка.

Время высыхания

- ок. 60 мин.

Применение:

Первичный уход

Если невозможен первичный уход со средствами LOBACARE® NatureWax или ParkettWax, смешать 1 л средства WaxCleaner с 10 л воды и протереть этим раствором вновь уложенные или подвергшиеся генеральной очистке покрытия. После высыхания можно отполировать поверхность.

Текущий уход (вручную):

Смешать 200-300 мл WaxCleaner с 10 л воды и протереть поверхность полученным раствором с помощью мопа. Оставить до полного высыхания влаги.

Текущий уход (механический):

Смешать 200-300 мл WaxCleaner с 10 л воды и протереть полы автоматом-полотером. Для предотвращения образования излишней пены в резервуаре для грязной воды рекомендуем добавить средство против пенообразования LOBACARE® Entschäumer. Для достижения максимального ухаживающего эффекта не вытирать поверхность сразу после этого, а оставить ее влажной до полного высыхания.

Внимание:

Поверхность не должна быть залита очищающим раствором. Следует избегать использования слишком большого количества воды при длительном времени воздействия, так как это может вызвать разбухание паркета, деревянных и пробковых полов.

Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Сразу же очистить рабочие инструменты водой.

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 55% до 65%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBATOOL Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

