



HIRNHOLZ-WACHS

Speziell für die Versiegelung von Hirnholz – schützt bei Bewitterung vor Rissbildung!



5735
Farblos



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85



1 ANSTRICH

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Farbloser, speziell für die Versiegelung von Hirnholz entwickelter Holzanstrich, um dieses bei Bewitterung vor Rissbildung zu schützen. Osmo Hirnholz-Wachs minimiert die Wasseraufnahme sowie das Austrocknen an Hirnholzoberflächen. Schützt auch von innen, da es kapillar aufgenommen wird. Quell- und Schwindverhalten sowie ein „Ausbluten“ von Holzinhaltstoffen wird reduziert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Osmo Hirnholz-Wachs eignet sich besonders für Hirnholzenden von Terrassendielen, Fassaden oder Dachüberständen aus Hart- und Weichhölzern wie Bangkirai, Teak, Massaranduba, Garapa, Cumaru sowie Kiefer, Fichte, Douglasie, Lärche, Zeder, Thermoholz etc.

INHALTSSTOFFE

Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl, Carnauba- und Candelillawachs); Paraffine, Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive.

Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. 1.i): 500 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC.

Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 0,88-0,95 g/cm³

Viskosität: 25-35s DIN EN ISO 2431/4 mm, thixotrop

Geruch: schwach/mild nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: 45-52 °C nach DIN EN ISO 2719

LAGERFÄHIGKEIT

5 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frosteinwirkung dickflüssig

geworden, vor Gebrauch 24-36 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

VORBEREITUNG

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. Holzfeuchte 20 %).

Osmo Hirnholz-Wachs ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren.

Das Anstrichergebnis ist u. a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesondere bei unbekanntem Untergründen – ein Probeanstrich vorzunehmen.

VERARBEITUNG

Mit Osmo Flächenstreicher satt auf die Hirnenden auftragen. Um einen optimalen Schutz von stark aufsaugendem Hirnholz zu erzielen, empfehlen wir die Versiegelung 2 x nass in nass aufzutragen oder nach dem Trocknen einen zweiten Auftrag vorzunehmen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

TROCKENZEIT

Ca. 3-4 Stunden (bei Normklima, 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit. Bei guter Belüftung trocknen lassen.

ERGIEBIGKEIT

1 l Anstrich reicht für ca. 5 m² Hirnholzfläche.

1 l Anstrich reicht für ca. 600 Terrassendielen beidseitig behandelt.

Die Reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit des vorhandenen Holzes. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.



HINWEISE

Osmo Hirnholz-Wachs ist farblos und somit universal einsetzbar.

Bitte nur auf Hirnholzflächen auftragen. Nicht zur flächigen Behandlung verwenden. Überschüssiges Wachs von anderen Flächen mit einem Lappen abwischen.

Öle verstärken den natürlichen Farbton des Holzes (Dauernasseffekt). Nach Trocknung empfehlen wir die übrige Holzoberfläche mit Osmo Holzanstrichen zu überstreichen (z.B. einem naturgetönten Terrassen-Öl, Landhausfarbe oder Holzschutz Öl-Lasur).

SICHERHEITSHINWEISE

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar).

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Achtung



ENTSORGUNG

Produktreste und restlos entleerte Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE

Nr. 5735 Farblos

GEBINDEGRÖSSEN

0,375 l

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 04/16



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85