



ТОРОИЛ

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ ДЛЯ МЕБЕЛИ И СТОЛЕШНИЦ

3028
Бесцветное
шелковисто-
матовое3058
Бесцветное
матовое


3037 Белое



3039 Графит

3061
Акация3068
Натур

3038 Терра



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Osmo-масло с твердым воском TopOil - специальная комбинация масел и восков для бесцветной обработки кухонных столешниц, рабочих поверхностей из массива древесины и мебельных щитов. Osmo TopOil.

Устойчиво к воздействию пятен от воды, вина, пива, колы, кофе, чая, соков, молока (DIN 68861-1A). Высохшее покрытие безопасно для людей, животных и растений.

Устойчива к слюне и поту (DIN 53160). Подходит для детских игрушек (EN 71.3). Масло TopOil 3058 Бесцветное усиливает натуральный тон древесины (Эффект «влажной поверхности»). Масло TopOil 3068 Натур имеет противоположный эффект и защищает древесину, оставаясь практически незаметным. Натуральный тон древесины сохраняется. На темных/красноватых поверхностях масло TopOil 3068 Натур проявляется легким белым налетом. Масло TopOil 3061 Акация облагораживает древесину.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подходит для обработки мебели из дерева, столешниц из массива или kleenого бруса (например, кухонные столешницы, письменные столы, полки и др.)

Для внутренних работ. Подходит также для пробки, ОСП-плит. Наносить только в хорошо проветриваемых помещениях.

СОСТАВ:

Основа: натуральные растительные масла (подсолнечное, соевое, осотовое) и воски (карнаубовый и канделлиловый), парафин. Сиккативы (осушители) и водоотталкивающие присадки. Растворитель – не содержащий бензола дезароматизированный пробный бензин.

Более подробную информацию по составу Вы можете получить по запросу.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Удельный вес: (Плотность): 0,92 г/см³

Вязкость: густое

Запах: слабый/мягкий (похож на растительное масло), после высыхания без запаха

Температура возгорания: > 60°C в соответствии с DIN 53213

СРОК ХРАНЕНИЯ:

5 лет и более при хранении в плотно закрытой банке в сухом помещении. Если продукт загустел из-за хранения при низкой



температуре, то перед использованием необходимо выдержать состав при комнатной температуре в течение 24-36 часов. Морозоустойчиво.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

Поверхность древесины должна быть чистой и сухой (макс. влажность не более 18%). Старые лакокрасочные покрытия удалить с помощью шлифовки. При необходимости отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость Р 120-150). Тщательно удалить пыль.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Масло с твердым воском TopOil для мебели и столешниц готово к применению! Не разбавлять! Тщательно размешать перед началом использования! Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи плоской кисти с натуральным густым ворсом (Osmo-кисти), Osmo-валика из микрофибры или ткани без ворса. Оставить высыхать минимум на 8-10 часов при хорошей вентиляции (лучше на ночь).

Аналогичным способом нанести второй слой. Оставить высыхать минимум на 8-10 часов при хорошей вентиляции. Чтобы усилить степень блеска необходимо нанести на поверхность (либо распылить как спрей) Osmo-средство для ухода и очистки Wachspflege- und Reinigungsmittel в качестве полироли. После высыхания протереть поверхность.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

≈ 8-10 часов при t +23°C и относительной влажности воздуха 50%. Низкие температуры и высокая влажность замедляют процесс высыхания.

РАСХОД:

1 л ≈ 24 м² в один слой.

Реальный расход зависит от свойств, структуры и подготовки поверхности, способа покраски, квалификации маляра и других факторов. Индивидуальный расчет расхода продукции Osmo-колор см. на сайте: www.osmo.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте! Не допускать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой и вызвать врача. Содержит 2-бутаноноксим, Сиккативы ND15. Может вызвать аллергические реакции.

Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку или этикетку продукта. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Внимание!

Ветошь, пады и другие текстильные материалы, пропитанные маслом, сразу после использования необходимо полностью погрузить в емкость с водой или до утилизации держать в плотно закрытой металлической таре (из-за опасности самопроизвольного возгорания).

Паспорт безопасности можно получить по запросу.
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения данного средства.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному законодательству.

Подвергать переработке можно только тару, очищенную от остатков краски.

Паспорт безопасности можно получить по запросу.

ЦВЕТ:

3028 Бесцветное, шелковисто-матовое

3058 Бесцветное матовое

3061 Акация

3068 Натур

3037 Белое

3039 Графит

3038 Терра

ОБЪЁМ БАНКИ:

0,5 л

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта. Однако, из-за различий применяемых материалов (сырья), методов нанесения и других особенностей: условий транспортировки, хранения и т.п., на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

С получением данной технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными. Привыходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
www.1parket.ru +7 (495) 545-25-85