

Лак PARADE CLASSIC L15 СТУПЕНИ & ЛЕСТНИЦЫ алкидно-уретановый

Усиленная износостойкость

- Для внутренних работ
- Идеален для деревянных лестниц и элементов для лестниц
- Долговечное покрытие с превосходными защитно-декоративными свойствами
- Усиленная износостойкость и твердость
- Стойкость к воздействиям воды, бытовых моющих средств
- Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях
- Различные степени блеска: матовый, полуматовый, глянцевый

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных лестниц и элементов для лестниц: ступеней, поручней, балясин, опор и пр. Может использоваться для обработки полов, дверей, мебели, различных изделий из древесины, металлических поверхностей.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Деревянные и металлические поверхности, а также поверхности, ранее окрашенные масляными красками и алкидными эмалями.
СВОЙСТВА	Высококачественный однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе. Специально разработан для нагруженных элементов лестниц. Образует долговечное прозрачное эластичное покрытие с усиленной твердостью и износостойкостью. Надежно защищает древесину от царапин, воздействия воды, бытовых моющих средств, слабых кислот, масел, алкоголя. Обладает высокими декоративными свойствами, подчеркивает текстуру древесины.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и других загрязнений. Деревянную поверхность отциклевать или отшлифовать.
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением тщательно перемешать. Лак наносят методами распыления, валиком или кистью. При необходимости разбавить уайт-спиритом до нужной вязкости. Наносить в 2-3 слоя с интервалом 12 часов. Рабочая температура: от 5°C до 30°C
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения лака рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C и относительной влажности 70%: на отлип 3 - 4ч между слоями 12ч до шлифовки 24 ч полное высыхание 1 - 2 дн полное отверждение 3 - 5 дн
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~ 16-18 м ² /л (на 1 слой)
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла в местах, недоступных для детей. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной таре - 3 года со дня изготовления при температуре от минус 35°C до 35°C.
ПЛОТНОСТЬ	0,9 – 0,92 г/см ³ .
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	Глянцевый, полуматовый, матовый.
СОСТАВ	Алкидно-уретановая смола, уайт-спирит, матирующие добавки (для матового и полуматового лаков), антиоксидант, сиккатив, пеногаситель.