

Лак PARADE CLASSIC L25 ТЕРРАСЫ & ВЕРАНДЫ алкидно-уретановый

Суперстойкость к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

- Для наружных и внутренних работ
- Идеален для террас, деревянных ландшафтных элементов и садовой мебели
- Долговечное эластичное покрытие с превосходными защитно-декоративными свойствами
- Исключительная стойкость к неблагоприятным атмосферным воздействиям, УФ – лучам, перепаду температур
- Высокая износостойкость
- Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях
- Различные степени блеска: матовый, полуматовый, глянцевый

НАЗНАЧЕНИЕ	Для наружных и внутренних работ. Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей беседок, террас, садовой мебели, оград, элементов ландшафтного дизайна. Используется для обработки деревянных и металлических поверхностей, не имеющих постоянного контакта с водой, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. Подходит для окраски полов.										
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Деревянные и металлические поверхности, а также поверхности, ранее окрашенные масляными красками и алкидными эмалями.										
СВОЙСТВА	Высококачественный однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе. Создает надежную защиту деревянным поверхностям, находящимся в неблагоприятных климатических условиях. Образует долговечное износостойкое твердое покрытие с превосходными защитными свойствами и исключительной стойкостью к внешним воздействиям. Обладает прекрасной эластичностью и сопротивляемостью к ударам, влаге, перепадам температуры. Входящий в состав УФ-фильтр эффективно и надежно защищает древесину от ультрафиолетовых лучей. Обладает высокими декоративными свойствами, подчеркивает текстуру древесины. Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.										
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и других загрязнений. Наружные необработанные деревянные поверхности рекомендуется предварительно обработать грунтовочным антисептиком.										
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением тщательно перемешать. При использовании распылителя лак разбавить на 10-15% синтетическим растворителем. Для получения оптимального результата лак наносить в 2-3 слоя с интервалом 12 часов. Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха. Рабочая температура: от 5°C до 30°C.										
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения лака рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.										
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C и относительной влажности 70%: <table><tr><td>на отлип</td><td>3- 4ч</td></tr><tr><td>между слоями</td><td>12ч</td></tr><tr><td>до шлифовки</td><td>24ч</td></tr><tr><td>полное высыхание</td><td>1-2 дн</td></tr><tr><td>полное отверждение</td><td>3-5 дн</td></tr></table>	на отлип	3- 4ч	между слоями	12ч	до шлифовки	24ч	полное высыхание	1-2 дн	полное отверждение	3-5 дн
на отлип	3- 4ч										
между слоями	12ч										
до шлифовки	24ч										
полное высыхание	1-2 дн										
полное отверждение	3-5 дн										
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~ 16-18 м ² /л (на 1 слой)										
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла в местах, недоступных для детей. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной таре - 3 года со дня изготовления при температуре от минус 35°C до 35°C.										
ПЛОТНОСТЬ	0,9 – 0,92 г/см ³ .										
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	Глянцевый, полуматовый, матовый.										
СОСТАВ	Алкидно-уретановая смола, уайт – спирт, УФ-фильтры, матирующие добавки (для матового и полуматового лаков), антиоксидант, сиккатив, пеногаситель.										
ФАСОВКА	0,75л; 2,5л.										



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**

WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85