

Техническая информация

D 2

Универсальный дисперсионный клей для напольных покрытий

Особенности:

- быстро испаряется
- универсальное применение

Пригоден для следующих видов напольных покрытий - ковровые покрытия с синтетической двухслойной подложкой - покрытия на холстяной или вспененной подложке - гомогенные и гетерогенные ПВХ-покрытия, кварцево-виниловые плитки -хлорвиниловые покрытия	Свойства продукта - устойчив к старению - легко наносится - быстро схватывается - не содержит растворители - пригоден для полов с подогревом - пригоден для использования кресел на колесиках
Пригодные основания - фанера и ДСП - цементные основания - деревянные основания - нивелирующие массы - кальциево-сульфатные основания - двухслойные листы - листы из гипсоволокна без покрытия	Цвет -кремовый Расход на 1 м² - 325 г при использовании зубчатого шпателя 1 - 400 г при использовании зубчатого шпателя 2
Пригодные шпаклевочные массы - шпаклевочные массы для паркета и напольных покрытий STAUF	Рабочее время 5-15 минут при 20°C Время подсыхания 0 – 10 минут
Пригодные подложки - по запросу	Нагрузка возможна - примерно через 24 часа
	Климатические условия в помещении - температура: мин. 15°C - относительная влажность воздуха: максимум - 75%, оптимально – 65%
	Условия транспортировки и хранения - не замораживать
	Срок хранения - не менее 6 месяцев
	Упаковка - 7 кг пластиковое ведро - 15 кг пластиковое ведро - 225 кг металлическая бочка
GIS-код: D1	Код эмиссии: EC1

До начала проведения работ необходимо проверить соответствие основания действующим нормам, правилам и технологическим требованиям. Основание должно быть устойчивым к давлению и отрыву, без трещин и щелей, поверхность должна быть достаточно прочной, сухой, ровной, чистой, без известковых натеков и разделяющих веществ. Необходимо оценить пористость и шероховатость поверхности. Необходимо проверить влажность и впитывающую способность цементных и кальцево-сульфатных оснований, а также температуру и влажность воздуха в помещении и температуру основания.

Подготовка основания

Цель подготовки основания – убедиться в том, что оно полностью готово к укладке: чистое, прочное, шероховатое, при необходимости впитывающее, ровное, сухое, без трещин и щелей. Механическую обработку поверхности (щеткой, пылесосом, шлифовальной машиной, фрезой, дробеструйной очисткой) следует производить в зависимости от вида и состояния основания. Трещины и щели, за исключением компенсационных или конструктивно необходимых швов, необходимо заполнить литевой смолой и динамично скрепить скобами. Неровности и углубления можно заполнить подходящей шпаклевочной массой.

Обычно покрытия укладываются на заранее подготовленные основания с нанесенной шпаклевочной массой STAUF. При нанесении клея на шпаклевочные массы необходимость в использовании грунтовки отсутствует.

Нанесение

Соблюдать указания по укладке производителей напольных покрытий.

Равномерно нанести клей на основание соответствующим зубчатым шпателем, избегать образования наплывов и лужиц. Необходимо обеспечить максимально возможный контакт клея с изнаночной стороной покрытия!

После нанесения клея и по прошествии времени подсыхания уложить покрытие в течение указанного рабочего времени и тщательно притереть или прокатать его по всей поверхности.

Через 15-30 минут следует повторно притереть/прокатать поверхность покрытия. Торцы и выступающие части покрытия необходимо обязательно притереть/прокатать в течение 60 минут после укладки.

Готовность к нагрузкам

Нагрузка на покрытие возможна через 24 часа.

Сварка швов производится не ранее чем через 48 часов после укладки.

Ответственность производителя

Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и новейших научных разработок. Так как возможности использования и условия работы с материалом могут быть разными в каждом конкретном случае, эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ. В проблемных случаях производитель рекомендует произвести пробную укладку паркета. С выходом этого издания все предыдущие издания (листки технической информации, рекомендации по укладке и т.п.) утрачивают силу.