

STAUF Kaltleim L (D3)

Дисперсионный клей на основе поливинилацетата (стандарт водостойкости D3)

Особенности:

- водостойкий клей
- быстро схватывается

Область применения - склеивание соединения шип-паз у многослойного паркета - приклеивание мягких, твердых и экзотических пород древесины	Свойства продукта - готов к использованию - высокая конечная прочность - устойчивый к воздействию холодной воды - короткое время прижатия - не вызывает изменения цвета
	Цвет - белый
Пригодные основания - древесина мягких, твердых и экзотических пород	Расход на 1 м² - ламинат: ок. 15 г - ДСП: ок. 30 г
Климатические условия в помещении - температура: мин. 15°C - относительная влажность воздуха: максимум - 75%, оптимально – 65%	Рабочее время - ок. 9 минут при 20°C
	Нагрузка - через 24 часа
Условия хранения и транспортировки - не замораживать	Класс опасности при перевозке - отсутствует
Упаковка - 0,75 кг пластиковая бутылка	Срок хранения - не менее 12 месяцев
	GIS-код: D1

Нанесение

Нанесение на ламинат:

Нанести клей на верхнюю сторону шипа уже уложенного элемента и на нижнюю стенку паза элемента, который будет с ним соединяться, по всей длине и на торцы. Плотно прижать элементы друг к другу так, чтобы из щели по всей длине выступил клей. Выступивший клей удалить влажной тряпкой.

Нанесение на паркетную доску и ДСП:

Нанести клей сплошным слоем на верхнюю и нижнюю стороны шипов. Плотно прижать элементы друг к другу. Выступивший на поверхность клей удалить влажной тряпкой. Жидкий клей не должен соприкасаться с металлом! При работе с ним нельзя пользоваться металлическими емкостями, следует использовать емкости из пластика, стекла или керамики, не использовать заржавленные кисти.

Ответственность производителя

Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и новейших научных разработок. Так как возможности использования и условия работы с материалом могут быть разными в каждом конкретном случае, эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ. В проблемных случаях производитель рекомендует произвести пробную укладку паркета. С выходом этого издания все предыдущие издания (листки технической информации, рекомендации по укладке и т.п.) утрачивают силу.

