

TimberCare Color Aqua Varnish

Цветной акриловый лак на водной основе с высокопрочными пигментами, повышающими устойчивость цвета к выцветанию. Он предназначен для нанесения непосредственно на древесину, защиты и подчеркивания красоты деревянных поверхностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Продукт 2 в 1: одновременно тонирует и защищает древесину
- Содержит УФ-блокирующие пигменты, останавливающие преждевременное посерение и выцветание деревянных поверхностей
- Максимальная защита поверхностей от атмосферного воздействия
- Не растрескивается, не отслаивается и не шелушится при длительной эксплуатации

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:

- Формирует эластичную и паропроницаемую пленку, позволяющую дереву «дышать»
- Легко наносится
- На водной основе – без запаха при нанесении и после высыхания
- Для внутреннего и наружного использования

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

- Внутренние работы: деревянные полы, мебель, двери, деревянные потолки, стены, деревянный декор.
- Наружные работы: садовая мебель, двери, деревянные фасады, террасы, перголы, беседки, заборы, колонны, декоративные элементы.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:

- полупрозрачное матовое покрытие различных естественных оттенков.

СОСТАВ:

Акриловая дисперсия, гликолиевый эфир, пигменты, сиккативы, вода

Разбавитель:

Готов к использованию, не требует разбавления

ЛОВ: 23 г/л.

СУХОЙ ОСТАТОК: 27%

ПЛОТНОСТЬ: 1,06 кг/л

ТИП Поверхности:

все виды и типы прессованной древесины (ДВП, ОСП, фанера и т.п.), любые новые или ранее покрытые деревянные поверхности

УПАКОВКА: банка 1 л

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: кисть, валик.



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**

WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

РЕКОМЕНДОВАННОЕ КОЛ-ВО СЛОЕВ:

2-3 слоя.

нанесение 1го слоя, оставьте высыхать 24 часа

между 1м и 2м слоем проведите легкое межслойное шлифование наждачной бумагой №220, для темных коричневых оттенков межслойное шлифование абразивом №320(минимизировать риски образования царапин и потертостей)

нанесение 2го слоя лака, оставьте высыхать 6 часов

нанесение 3го слоя не обязательно, наносится по желанию

между 2м и 3м слоем шлифование не требуется

РАСХОД: 12 кв.м/л в 1 слой.

ИНСТРУМЕНТ:

кисть с качественной упругой синтетической щетиной с утонченными или раздвоенными кончиками, валик с коротким ворсом (до 0,5 см, например, велюровый), аппликатор для нанесения лаков.

Очистка инструмента: вода с мылом.

Срок годности: 3 года.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

зависит от температурных условий, влажности и типа древесины.

При температуре воздуха 20°C и влажности 50%:

На отлип: 1 час

Между 1-м и 2-м слоем при нанесении на новое не окрашенное дерево - 24 часа

Между 1-м и 2-м слоем при нанесении на ранее окрашенные поверхности -8 часов

Нанесение 2-го и последующих слоев: между слоями 6-8 часов

Легкое использование:

4 часа после последнего слоя

Полное высыхание: 24 часа после нанесения последнего слоя

Полное отверждение: 72 часа после нанесения последнего слоя

Очистка: очищайте инструменты в большом количестве теплой воды с мылом.

Хранение: при температуре от 5°C до 35°C. Беречь от замораживания! Храните банку закрытой, когда грунт не используется. Не переливайте содержимое в другие емкости для хранения.

Меры предосторожности:

избегайте попадания в глаза. Надевайте очки, защитную одежду и перчатки. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкость закрытой при хранении.



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**

WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85